

DATABLAD ACESS BRANDSLANGSSET TRIPLE CLAMP



Omschrijving: Plat oprolbare HD brandslang NW20 voorzien van RTC vh Oetiker SC-HBB koppelingset
Toepassing: Aanvalslang t.b.v. Hoge druk droge blusleidingen

Artikelnummers:
34OE6060022640 Lengte 15 meter
34OE6060022740 Lengte 20 meter
34OE6060022840 Lengte 30 meter

Bestaat uit:
34SMLPCKNW20 plat oprolbare HD brandslang NW 20 (3/4")
binnenwand: NBR, geel
inlagen: Synthetische vezels
buitenwand: NBR, geel, vzw externe groeven voor extra slijtweerstand
wanddikte: 2 mm, externe groeven 1 mm
werkdruk: 40 bar
barstdruk: > 120 bar (bij 20°C)
temperatuur (omgeving) -20° / 80° C, kortstondig tot 150°C
gewicht: 0,2 kg/mtr
opdruk: SMLPCK 40/120 (*) *=productiecode

OE20500860 RTC vh Oetiker brandweerkoppeling serie SC HBB, 20mm slangpilaar 3 klemposities
Aan- en afkoppelbaar tot 50 bar
Testdruk: 60 bar
afdichting: TPU
materiaal koppelinghuis: Messing vernikkeld
materiaal vergrendelingsring: Messing vernikkeld
materiaal aansluitstuk: Messing vernikkeld
materiaal wals: Messing vernikkeld

OE25500451 RTC vh Oetiker insteeknippel serie SC HB, 20mm slangpilaar 3 klemposities
materiaal: Staal, chemisch vernikkeld

OEMCR Oetiker spiraalgelaste MCR persring
materiaal: RVS 1.4301

OE29500531 Beschermkap, polyamide, oranje.

Slang/koppelingmontage d.m.v. hydraulisch oppersen met speciaal voor deze toepassing ontwikkelde persbekken

