

QUICK CONNECT TECHNOLOGY
[www.rtc-tec.com](http://www rtc-tec.com)



451.08

rtc TYPE



**Compatible - Kompatibilität**

rtc 170.08
 rtc 171.08
 rtc 173.08
 rtc 450.08
 rtc 461.08 / SC-E1

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
PMI (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure - Ein- und Auskoppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 451.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of standard version with plastic release ring**Material für die Standardversion mit Kunststoffauslösung**


Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Steel tenifer threated Stahl teneferiert
Back Part - Hinterteil	Steel zinc nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve - Hülse	Orange colour plastic Kunststoff, Farbe orange
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug Nippel	Steel tenifer threated Stahl teneferiert

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-14, AFNOR C-14 NF E 49-053
- 2 stage disconnection safety feature
- Through flow, minimum pressure loss
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-14, AFNOR C-14 NF E 49-053
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

**Flow Rate vs Pressure Drop Graph**

451.08
rtc TYPE


TYPE 451.08

Plastic sleeve socket with male thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Aussengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HEX.
	8	R203 00 299	451.08 SMB 17	BSP 3/8	32	73	63	24
	8	R203 00 300	451.08 SMB 21	BSP 1/2	32	75	63	24
	8	-	451.08 STB 17	NPT 3/8	32	75	63	24
	8	-	451.08 STB 21	NPT 1/2	32	80	63	24


TYPE 451.08

Plastic sleeve socket with female thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Innengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HEX.
	8	R203 00 295	451.08 SFB 13	BSP 1/4	32	73	-	24
	8	R203 00 296	451.08 SFB 17	BSP 3/8	32	73	-	24
	8	R203 00 297	451.08 SFB 21	BSP 1/2	32	76	-	24
	8	-	451.08 SNB 17	NPT 3/8	32	74	-	24
	8	-	451.08 SNB 21	NPT 1/2	32	81	-	24


TYPE 451.08

Plastic sleeve standard hose socket / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Schlauchanschluss



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HEX.
	8	R203 00 302	451.08 SHB 08	$\varnothing 8 - 5/16$	32	84	-	-
	8	R203 00 303	451.08 SHB 10	$\varnothing 10 - 3/8$	32	87	-	-
	8	R203 00 304	451.08 SHB 13	$\varnothing 13 - 1/2$	32	87	-	-


TYPE 451.08

Male thread plug / Nippel mit Aussengewinde



Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HEX.
	8	R255 00 101	461.08 PMF 13	BSP 1/4	-	55	44	17
	8	R255 00 102	461.08 PMF 17	BSP 3/8	-	57	44.5	19
	8	-	461.08 PMF 21	BSP 1/2	-	60	48	24
	8	R255 00 090	461.08 PTF 13	NPT 1/4	-	57	44.5	17
	8	R255 00 089	461.08 PTF 17	NPT 3/8	-	57	44.5	19
	8	R355 00 090	461.08 PMF 13 SS	BSP 1/4	-	55	44	17
	8	R355 00 091	461.08 PMF 17 SS	BSP 3/8	-	57	44.5	19
	8	-	461.08 PMF 21 SS	BSP 1/2	-	60	48	24
	8	R355 00 092	461.08 PTF 13 SS	NPT 1/4	-	57	44.5	17
	8	R355 00 093	461.08 PTF 17 SS	NPT 3/8	-	57	44.5	19

*SS: Stainless Steel / Edelstahl



Female thread plug / Nippel mit Innengewinde

TYPE 451.08



Standard hose plug / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 451.08



Male thread plug with valve / Verschlussnippel mit Aussengewinde

TYPE 451.08



Female thread plug with valve / Verschlussnippel mit Innengewinde

TYPE 451.08



Standard hose plug with valve / Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

TYPE 451.08



*SS: Stainless Steel / Edelstahl