



FRONTIER® 200

| | | | | | |
|------------|-------|---------|---------|----------|-------|
| Inwendig: | EPDM | Innen: | EPDM | Inside: | EPDM |
| Kleur: | Zwart | Farbe: | Schwarz | Colour: | Black |
| Uitwendig: | EPDM | Aussen: | EPDM | Outside: | EPDM |
| Kleur: | Zwart | Farbe: | Schwarz | Colour: | Black |

Hoogwaardige universele slang voor industriële toepassingen uit Versigard® EPDM rubber

- zeer flexibel en knikvast
- zeer goed ozon en weerbestendig
- goede dimensionele stabiliteit op een haspel
- geschikt voor heet water tot 90 °C, lucht en diverse chemikaliën en vloeistoffen
- leverbaar uitwendig rood, geel, blauw, groen

Hochwertiger Vielzweckschlauch aus Versigard® EPDM Gummi mit hohem EPDM Anteil

- hoch flexibel, knickfest und drallfrei
- gebraucherfreundliche Hantierbarkeit
- gute Dimensionsstabilität im gehaspelten Zustand
- ausgezeichnete Ozon und Witterungsbeständigkeit
- geeignet für Heisswasser bis 90 °C und eine Vielzahl von Chemikalien
- auch lieferbar mit roter, gelber, blauer oder grüner Decke

High quality multi purpose hose for industrial applications. Tube and cover made from Versigard® EPDM rubber

- high flexibility
- kink resistant and torsion free
- good dimensional stability when reeled
- outstanding weathering resistant, no colour fading
- suitable for hot water to 90 °C, air, various chemicals and liquids
- also available with red, yellow, blue or green cover

| Artikel Nr Artikel Nr Article Nr | Binnen Innen Inside ø mm | Buiten Aussen Outside ø mm | Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm | Vakuum Vakuum Vacuum Bar | Gewicht Gewicht Weight gr/m |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 10LH20005000 | 4.8 | 10.8 | 75 | | 120 |
| 10LH20006000 | 6.4 | 13.4 | 90 | | 130 |
| 10LH20008000 | 7.9 | 14.9 | 100 | | 180 |
| 10LH20010000 | 9.5 | 16.5 | 110 | | 220 |
| 10LH20013000 | 12.7 | 20.6 | 130 | | 280 |
| 10LH20016000 | 15.9 | 24.6 | 150 | | 390 |
| 10LH20019000 | 19.0 | 28.4 | 175 | | 490 |
| 10LH20025000 | 25.4 | 36.8 | 200 | | 770 |
| 10LH20032000 | 31.8 | 44.4 | 250 | | 920 |
| 10LH20038000 | 38.1 | 50.8 | 300 | | 1090 |
| 10LH20051000 | 51.0 | 64.0 | 400 | | 1880 |

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +93 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
14 bar 56 bar

Markering / Markierung / Branding:
DIA - FRONTIER Continental ContiTech 200 PSI
Made in USA

Lengten / Längen / Lengths:
61 - 152,5 m



2016 - -

