



SUPER NOBELAIR SOFT

Inwendig: PVC
Kleur: Zwart
Uitwendig: PVC
Kleur: Blauw

Innen: PVC
Farbe: Schwarz
Aussen: PVC
Farbe: Blau

Inside: PVC
Colour: Black
Outside: PVC
Colour: Blue

Soepele 3 lagen TPE slang met polyester inlagen
- zeer soepel en flexibel bij lage temperaturen
- geschikt voor alle pneumatische toepassingen waar hoge souplesse vereist is
- UV en slijtvaste buitenwand

Hochwertiger 3 Lagen TPE Schlauch mit Polyesterinlagen
- sehr geschmeidig und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für Einsätze in der Pneumatik wo hohe Geschwindigkeit gefordert wird
- UV und abriebfeste Decke

3 ply TPE airline hose with polyester reinforcements
- remely souple and flexible, also at sub zero temperatures
- specially suited for applications where exceptional handling properties are required
- good UV and abrasion resistance

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
20LNBL006000	6.3	11.0	36		90
20LNBL008000	8.0	13.0	48		110
20LNBL009000	9.0	14.5	64		130
20LNBL010000	10.0	15.5	60		140
20LNBL013000	12.7	19.0	80		200
20LNBL016000	16.0	23.0	100		270
20LNBL019000	19.0	26.5	120		340
20LNBL025000	25.0	33.5	150		500

Normen / Standards:
TUV geprüft

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C + 60 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
15 bar 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
SUPER NOBELAIR SOFT DIA 15 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
50 m



2015 - -

