



WASHDOWN SUPER

| | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Inwendig: | PVC/BUNA | Innen: | PVC/BUNA | Inside: | PVC/BUNA |
| Kleur: | Groen | Farbe: | Grün | Colour: | Green |
| Uitwendig: | PVC/BUNA | Aussen: | PVC/BUNA | Outside: | PVC/BUNA |
| Kleur: | Groen | Farbe: | Grün | Colour: | Green |

Dekwasslang voor de binnenvaart, yachten en boten, marinas

- uniek geribd profiel
- zeer makkelijk te hanteren, knikvast en torsievrij
- vuilafstotend, makkelijk te reinigen, geeft geen kleur of strepen af
- geschikt voor slanghaspels
- op aanvraag leverbaar in wit, rood of blauw

Deckwasch und Reinigungsschlauch für Schifffahrt, Boote, Yachten und allgemeine industrielle Anwendungen

- aussen speziell gerieft
- hohe Gebrauchsfreundlichkeit, knickfest und drallfrei
- schmutzabweisend und leicht zu reinigen, hinterlässt keine Streifen
- geeignet für Schlauchaufroller
- auf Anfrage auch lieferbar in weiss, rot oder blau

Unique wash down hose for boats, yachts, marinas and general industrial applications

- unique ribbed profile
- easy to handle, non torsion and kink resistant
- dirt repellent, easy to clean, leaves no marks on surfaces, ozone and uv resistant
- suitable for hose reels
- upon request available in red, blue or white

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | Inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | ø mm | ø mm | mm | Bar | gr/m |
| 20WDWS020 | 20 | 28 | 100 | | 380 |

Normen / Standards:
ISO R 1307, REACH conform

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

| | |
|------------------|----------------|
| Werkdruk | Barstdruk |
| Betriebsdruck | Platzdruck |
| Working Pressure | Burst Pressure |
| 10 bar | 30 bar |

Markering / Markierung / Branding:
WASHDOWN SUPER WP 10 BAR -150PSI
-20MM

Lengten / Längen / Lengths:
40 m

2016 - -

