

T165#06S6

RTC snelkoppeling type 046.09 RVS316

Toepassingen
Gassen
Reiniging
Koud water
Koelwater, matrijs
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen



Kenmerken
conform US MIL C-51234
Past o.a. op SnapTite H, IH en PH profiel
Vakbekwaam geproduceerd
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Customising in eigen werkplaats
Modulair
Hoog debiet
Robuust ontwerp
o-ring + PTFE back-up ring

Specificaties
NW 10 mm = 3/8" = #6
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C (NBR)
Werkdruk: 276/552 bar met/zonder klep
Standaard afdichting: NBR o-ring + PTFE back-up ring
Koppelingshuis: RVS316
Aansluitstuk: RVS316
Huls: RVS316
Klep: RVS316
Insteeknippel: RVS316
Afsluitnippel huis: RVS316
Afsluitnippel aansluitstuk: RVS316
Afsluitnippel klep: RVS316
Optie: Ontkoppelingsbeveiliging (ME)
Optie: o-ring in Viton of EPDM
Optie: NBR of Viton U-seal
Optie: uitvoering in Messing, Staal, RVS 316

afsluitkoppeling



artikelnummer
T165006IG06R6P
T165006IN06R6P
T165006AG06R6P
T165006AN06R6P

omschrijving
RTC koppeling 046.09 RVS316 G3/8BI
RTC koppeling 046.09 RVS316 NPT3/8BI
RTC koppeling 046.09 RVS316 R3/8BU
RTC koppeling 046.09 RVS316 NPT3/8BU

doorgangskoppeling



artikelnummer
T165406IG06R6P
T165406IN06R6P

omschrijving
RTC doorgangskoppeling 046.09 RVS316 G3/8BI
RTC doorgangskoppeling 046.09 RVS316 NPT3/8BI

afsluitnippel



artikelnummer
T165206IG06R6P
T165206IN06R6P
T165206AG06R6P
T165206AN06R6P

omschrijving
RTC afsluitnippel 046.09 RVS316 G3/8BI
RTC afsluitnippel 046.09 RVS316 NPT3/8BI
RTC afsluitnippel 046.09 RVS316 R3/8BU
RTC afsluitnippel 046.09 RVS316 NPT3/8BU


doorgangsnippel



artikelnummer
T165106IG06R6
T165106IN06R6
T165106AG06R6
T165106AN06R6

omschrijving
RTC insteeknippel 046.09 RVS316 G3/8BI
RTC insteeknippel 046.09 RVS316 NPT3/8BI
RTC insteeknippel 046.09 RVS316 R3/8BU
RTC insteeknippel 046.09 RVS316 NPT3/8BU

toebehoren en opties



ME ontkoppelingsbeveiliging

artikelnummer
T165X06MER

omschrijving
meerprijs ontkoppelings beveiliging ME