OMNI-S

OMNI veiligheidskoppeling NW07

Toepassingen
Perslucht





Kenmerken
Betrouwbare robuuste veiligheidskoppeling
Conform EN983 en ARBO
Drukloos aankoppelen
Gepatenteerd
Meervoudige dichtingen
Uniek vergrendelingsysteem
Koppelt met 5 verschillende profielen
Hoog debiet
Nachtstand
Accepteert profiel 012 (Truflate)
Accepteert profiel 016 (Lincoln)
Accepteert profiel 022 (Orion)
Accepteert profiel 023 (ISO-B)
Accepteert profiel 025 (Euro)
Eén aansluiting: G 3/8 binnendraad
Vermindert benodigde voorraad
OMNIvoor = alleseter

Specificaties
Werkdruk 0-16 bar
Temperatuur: -20° tot 100° C
Flow: tot 1200 l/min bij 6,9 bar dp 0,69 bar
Gewicht: 123 gram
Materiaal huis: Staal / Aluminium
Materiaal huls: Aluminium
Materiaal aansluiting: Staal
Vernikkelde huls voor aan/afkoppelen
Zwarte huls voor luchttoevoer aan/uit

koppeling binnendraad	artikelnummer	omschrijving
	OMNI070IG06SPS	OMNI-S veiligheidskoppeling G3/8BI

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **OMNI-S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.