C116

CEJN HD hydrauliek koppeling serie 116

Toepassingen
Hydrauliek
Brandweer

Kenmerken
Compact ontwerp
Lekvrij aan- en afkoppelen
Wordt inclusief kunststof stofkappen geleverd
Rode waarschuwingsring zichtbaar bij niet correct aangekoppeld
Haakse uitvoering beschikbaar
Haakse koppeling 116 1250 swivelt ook onder werkdruk
Kennis nemen van [safety guidelines] verplicht bij aanschaf
CEJN is de uitvinder en heeft 40 jaar ervaring met deze HD koppelingen
Economisch in aanschaf en gebruik
Robuust ontwerp, lange levensduur
CEJN assembleert bijbehorende gecertificeerde HD slangassemblages
Bijpassend pakket HD manifolds en HD fittingen
Bijpassend pakket HD manometers
Aanvullend pakket met Flat Face koppelingen
Flat Face uitvoering tbv makkelijke reiniging, gehele 116 serie lekvrij

Specificaties
Temperatuur bereik: -30° tot +100°C
Werkdruk: 1500 bar
Werkdruk afsluitnippels in ontkoppelde toestand: Info op artikelnivo
Barstdruk groter dan 3000 bar
Flow: 6,0 l/min
Koppeling: Staal, gehard en verzinkt, huls gezwart
Afsluitnippel: Staal, gehard, verzinkt en gezwart
Afdichting: NBR (Viton op aanvraag)
T1: BS 1/8, artikel 19 950 0061 (tot 1000 bar)
T2: BS 1/4, artikel 19 950 0062 (tot 1000 bar)
T3: BS 3/8, artikel 19 950 0063 (tot 1000 bar)
T4: BS 1/4, artikel 19 950 0083 (tot 1500 bar)
CMS: CEJN Metal Seal, 120° conus (tot 2500 bar)
W: Koperring artikel 09 950 4600 (tot 1500 bar)
Opm. MOB: Manuele ontkoppelingsbeveiliging
Opm. RVS/CN: materiaal RVS + Staal chemisch vernikkeld
Aandraaimoment: Download de CEJN HD Hydrauliek catalogus

koppeling binnendraad

artikelnummer	omschrijving
CE101161201	CEJN serie 116 koppeling G 1/8 BI
CE101161202	CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI
CE101161230	CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS
CE101161250	CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS SWIVEL
CE101161402	CEJN serie 116 koppeling NPT 1/4 BI

koppeling binnendraad ontkop.beveiliging

artikelnummer	omschrijving
CE101161222	CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI
CE101161246	CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI
CE101161422	CEJN serie 116 OB koppeling NPT 1/4 BI

afsluitnippel binnendraad

artikelnummer	omschrijving
CE101166201	CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/8 BI
CE101166202	CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI
CE101166241	CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI
CE101166402	CEJN serie 116 afsluitnippel NPT 1/4 BI

doorgangsnippel buitendraad

artikelnummer	omschrijving
CE101165252	CEJN serie 116 doorgangsnippel G 1/4 BU

aluminium stofkap	artikelnummer	omschrijving	
	CE101154100	CEJN Alu stofkap tbv koppeling 115, 116, 117, 125	
	CE101154101	CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116	
	CE101154102	CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116	

aansluiting-afdichting	artikelnummer	omschrijving	
	CE199500061	CEJN T1 Bonded Seal 1/8 max. 1000 bar	
	CE199500062	CEJN T2 Bonded Seal 1/4 max. 1000 bar	
	CE199500064	CEJN T3 Bonded Seal 3/8 max. 1000 bar	
	CE199500083	CEJN T4 Bonded Seal 1/4 max. 1500 bar	
	CE099504600	CEJN W koperring 1/4 max. 2500 bar	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C116** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.