
C902ML320S

CEJN Multilink C320S

Toepassingen
Perslucht





Kenmerken
Modulaire manifold
Flexibele muurplaat met geintergreerde koppelingen
Verticaal en horizontaal te gebruiken
180° draaibaar
Snelle (dus goedkope) installatie
Snelkoppelingen zelfontluchtend (ARBO / EN953)

Specificaties
NW 7.6 - 2250 l/min
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
Werkdruk: 0-16 bar
Barstdruk groter dan 140 bar
Aankoppelkracht bij 6 bar: 86N
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Materiaal manifold: Staal, verzinkt

manifolds	artikelnummer	omschrijving
	CE19902 9202	CEJN Multilink C320S 2-voudig G 1/2 binnendraad
	CE19902 9203	CEJN Multilink C320S 3-voudig G 1/2 binnendraad
	CE19902 9204	CEJN Multilink C320S 4-voudig G 1/2 binnendraad

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C902ML320S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.