HOIB-10

HOLMBURY ISO 7241-B DN10

Toepassingen
Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen





Kenmerken
Conform ISO 7241 serie B
IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
Ventielafdichtingen voorzien van een beschermrand
Ook onder druk roteert de afsluitnippel in de koppeling: Geen torderende slang
Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz

Specificaties
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
Werkdruk: 250 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring
Grootte: DN 10 - BG 2
Gewicht: 0,28 kg/set
Flow: 28 l/m dP 1 bar - 65 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie)
Optie: Afdichting EPDM of CR
Optie: Uitvoering in messing
Optie: Uitvoering in RVS 316
Optie: NPT draad
HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")

koppeling binnendraad 	**artikelnummer** HOIB100IG06SP	**omschrijving** Holmbury koppeling ISO B DN10 G3/8BI	
afsluitnippel binnendraad 	**artikelnummer** HOIB102IG06SP	**omschrijving** Holmbury afsluitnippel ISO B DN10 G3/8BI	
stofkappen 	**artikelnummer** HOIB105R HOIB106R	**omschrijving** PVC Stofplug tbv ISO B DN10 koppeling, rood PVC Stofkap tbv ISO B DN10 afsluitnippel, rood	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl
Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 27-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.
Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.
Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.