# HOPSP-10

## HOLMBURY ISO 14540 DN10

**Toepassingen**
Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen

**Kenmerken**
Conform ISO 14540
PSP koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
PSP koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
Hoogwaardige 3-laagse oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
Aankoppelbaar onder lage restdruk
Bidirectional flow
Stalen stofkappen met ketting dienen apart besteld te worden

**Specificaties**
Temperatuur bereik: -30° tot +106°C
Werkdruk: 1000 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: PU + NBR
Grootte: DN 10
3/8"NPT draad
Flow: 9,5 l/m dP 1 bar - 25 l/m dP 5 bar (Hydraulische olie 32 cSt)
HOLMBURY PSP serie verkrijgbaar van DN06-DN10 (1/4" - 3/8")
PSP10 wordt gebruikt op vijzels, momentsleutels, rescue-equipment
Koppeling uitwisselbaar met Parker Pioneer en Holmatro Y 218 koppelingen
Nippel uitwisselbaar met Parker Pioneer en Holmatro Y 219 nippel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **koppeling buitendraad**  | **artikelnummer**<br>HOHPA100AN6SPP | **omschrijving**<br>Holmbury koppeling PSP DN10 NPT3/8BU | |
| **afsluitnippel binnendraad**  | **artikelnummer**<br>HOHPA100IN6SPP | **omschrijving**<br>Holmbury afsluitnippel PSP DN10 NPT3/8BI | |
| **stofplug**  | **artikelnummer**<br>HOHPA105 | **omschrijving**<br>Stalen Stofplug tbv PSP/PSB DN10 koppeling | |
| **stofkap**  | **artikelnummer**<br>HOHPA106 | **omschrijving**<br>Stalen Stofkap tbv PSP/PSB DN10 afsluitnippel | |

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl
**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 27-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.
Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.
Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOPSP-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.