NIP-15B

NiTO PRESSURE LOCK

Toepassingen
Koud water

Kenmerken
industriele heet waterkoppeling
kwaliteit uit Denemarken
veilig: kan niet onder druk ontkoppeld worden
advies: gebruik bij water >40°C
gebruikersvriendelijk
lekt niet
robuust
5 jaar garantie

Specificaties
vrije doorlaat 15 mm
werkdruk tot 25 bar
temperatuur tot 100° C
koppeling: MS58, verchroomd
afdichtingen: NBR
insteeknippel: MS58, verchroomd

doorgangskoppeling slangpilaar	**artikelnummer** NIP154SL13MPC NIP154SL19MPC	**omschrijving** NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL13MM NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL19MM
insteeknippel buitendraad	**artikelnummer** NIP151AG08MC NIP151AG12MC	**omschrijving** NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G1/2BU NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G3/4BU
insteeknippel slangpilaar	**artikelnummer** NIP151SL13MC NIP151SL19MC	**omschrijving** NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL13MM NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL19MM

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl
Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.
Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.
Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **NIP-15B** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.