

T021L RTC koppeling type T021L Toepassingen Perslucht Gassen Autogeen Koud water Koelwater, matrijs Vloeistoffen		
Kenmerken Vakbekwaam geproduceerd Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding Veel keuze in aansluitmaten en uitvoeringen Clean break, ontkoppelen zonder medium verlies Dubbelzijdig afsluitend Uitwisselbaar met Rectus 21 KB	Specificaties Werkdruk: 0-35 bar Temperatuur: -20° tot 100° C Koppelinghuis: Messing Aansluitstuk: Messing vernikkeld Huls: Messing Ventiel: Messing Afdichting: NBR Insteeknippelhuis: Messing Insteeknippel aansluitstuk: Messing Insteeknippel afdichting: NBR Optie: Messing vernikkeld Optie: Messing chemisch vernikkeld Optie: Messing verchroomd Optie: RVS 303 of RVS 316 Optie: Viton afdichting	

Meer informatie over deze groep?
 Vanwege complexiteit en/of uitgebreide keuzemogelijkheden in de uitvoering van deze koppelingen hebben wij ervoor gekozen om alleen algemene informatie op de website te plaatsen. Samen met u detailleren we graag verder uit welke koppeling uit deze groep passend is. We zien uw telefoontje of email met belangstelling tegemoet!

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - info@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 08-07-2017 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.
 Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.
 Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **T021L** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.