T025KB

RTC snelkoppeling type 025KB



Toepassingen
Perslucht
Gassen
Koud water
Vloeistoffen

Kenmerken
Vakbekwaam geproduceerd
Uistekende prijs/kwaliteit verhouding
Veel keuze in aansluitmaten en uitvoeringen
Onverwisselbare insteeknippels
Dubbelzijdig afsluitend
Uniek TST design

Specificaties
Temperatuur -20° tot 100°C
Werkdruk: tot 35 bar
Koppelingshuis: Messing vernikkeld
Aansluitstuk: Staal vernikkeld
Huls: Staal vernikkeld
Klep: Messing
Afdichtingen: NBR
Insteeknippel huis: Staal vernikkeld
Insteeknippel aansluitstuk: Messing vernikkeld
Insteeknippel afdichting: NBR
Optie: Chemisch vernikkeld
Optie: Uitvoering in Staal verchroomd
Optie: Viton afdichtingen
Optie: NPT aansluitingen
Optie: RVS uitvoering

Meer informatie over deze groep?
Vanwege complexiteit en/of uitgebreide keuzemogelijkheden in de uitvoering van deze koppelingen hebben wij ervoor gekozen om alleen algemene informatie op de website te plaatsen. Samen met u detailleren we graag verder uit welke koppeling uit deze groep passend is. We zien uw telefoontje of email met belangstelling tegemoet!

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - info@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 08-10-2015 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **T025KB** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.