SCE1

v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie E1

Toepassingen





Kenmerken

Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad
Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Ongewenst ontkoppelen niet mogelijk
Economisch in aanschaf en gebruik
Compacte maatvoering
ISO 6150-C profiel DN08, uitwisselbaar met andere merken
Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit
Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

Specificaties

DN 08 - ISO C profiel
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen
Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)
Werkdruk: 0-25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Koppelingshuis: Staal, getenifereerd
Wals: Gehard Staal, vernikkeld
Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat.
Aansluitstuk schroefdraad: Staal, vernikkeld
Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium
Gewicht met 10 mm slangpilaar: gram
Insteeknippels: Gehard staal
Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang
Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen
Optie: NPT draad

	artikelnummer	omschrijving
koppeling binnendraad 	OE20500115 OE20500116 OE20500117	RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/2BI
koppeling buitendraad 	OE20500121 OE20500122 OE20500123	RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/2BU
koppeling slangpilaar 	OE20500126 OE20500127 OE20500128 OE20500130 OE20500131	RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL13MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 PU08x12 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 PU11x16
insteeknippel buitendraad 	OE25500101 OE25500102	RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G3/8BU
insteeknippel binnendraad 	OE25500103 OE25500105	RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G3/8BI

insteeknippel slangpilaar	artikelnummer	omschrijving	
	OE25500107 OE25500108 OE25500109 OE25500110	RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL13MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL16MM	

toebehoren	artikelnummer	omschrijving	
	OE05001079 OE29500340 OE29500481	O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 29-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCE1** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.