

HOIA-10  
HOLMBURY ISO 7241-A DN10

**Toepassingen**  
Gassen  
Thermische olie  
Hydrauliek  
Vloeistoffen



**Kenmerken**  
Conform ISO 7241 serie A  
IA koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen  
IA koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)  
Ventielafdichtingen voorzien van een beschermrand  
Ook onder druk roteert de afsluithuis in de koppeling: Geen tordrende slang  
Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig  
Robuust ontwerp, lange levensduur

**Specificaties**  
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C  
Werkdruk: 300 bar  
Koppeling: Gehard staal  
Afsluitnippels: Gehard staal  
Afdichting: NBR  
Grootte: DN 10 - BG 2  
Gewicht: 0,2 kg/set  
Flow: 21 l/m dP 1 bar - 55 l/m dP 5 bar (Hydraulische olie 30 cSt)  
Optie: Afdichting Viton (tot 180°C)  
Optie: Uitvoering in messing  
Optie: Uitvoering in RVS 316  
Optie: NPT en SAE draad  
Optie: buitendraad  
HOLMBURY IA serie verkrijgbaar van DN06-DN50 (1/4" - 2")

**koppeling binnendraad**



**artikelnummer**  
HOIA100IG06SP

**omschrijving**  
Holmbury koppeling ISO A DN10 G3/8BI

**afsluithuis binnendraad**



**artikelnummer**  
HOIA102IG06SP

**omschrijving**  
Holmbury afsluithuis ISO A DN10 G3/8BI

**stofkappen**



**artikelnummer**  
HOIA105R  
HOIA106R

**omschrijving**  
PVC Stofplug tbv ISO A DN10 koppeling, rood  
PVC Stofkap tbv ISO A DN10 afsluithuis, rood

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl  
**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.  
Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).  
Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIA-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.