


SCDL v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie DL Toepassingen		  COUPLING TECHNOLOGY  	
Kenmerken Gewichtbesparende aluminium uitvoering Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal Geen lekkage door 3 voudige afdichting Ongwenst ontkoppelen niet mogelijk Economisch in aanschaf en gebruik Compacte maatvoering NITTO profiel, uitwisselbaar met andere merken Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen		Specificaties DN 08 - NITTO profiel Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen Met viton afdichtingen tot 200°C (optie) Werkdruk: 0-25 bar Aan- en afkoppelen tot 15 bar Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar Koppelingshuis: Aluminium Wals: Gehard Staal Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat. Aansluitstuk schroefdraad: Aluminium Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium Gewicht met 10 mm slangpilaar: 75 gram Insteeknippels: Gehard staal Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang 6.5x10 en 8x12 Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen Optie: NPT draad	
koppeling binnendraad 	artikelnummer OE20500060 OE20500061 OE20500062	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BI	
koppeling buitendraad 	artikelnummer OE20500063 OE20500064 OE20500065	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BU	
koppeling slangpilaar 	artikelnummer OE20500077 OE20500078 OE20500079 OE20500081 OE20500082	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL13MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU08x12 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU11x16	

insteeknippel buitendraad 	artikelnummer OE25500032 OE25500033 OE25500034	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BU	
insteeknippel binnendraad 	artikelnummer OE25500035 OE25500036 OE25500037	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BI	
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer OE25500038 OE25500039 OE25500040	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL13MM	
toebehoren 	artikelnummer OE05001079 OE29500340 OE29500481	omschrijving O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCDL** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.