

NIP-15B NiTO PRESSURE LOCK Toepassingen Koud water		 	
Kenmerken industriële heet waterkoppeling kwaliteit uit Denemarken veilig: kan niet onder druk ontkoppeld worden advies: gebruik bij water >40°C gebruikersvriendelijk lekt niet robuust 5 jaar garantie		Specificaties vrije doorlaat 15 mm werkdruk tot 25 bar temperatuur tot 100° C koppeling: MS58, verchroomd afdichtingen: NBR insteeknippel: MS58, verchroomd	
doorgangskoppeling slangpilaar 	artikelnummer NIP154SL13MPC NIP154SL19MPC	omschrijving NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL13MM NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL19MM	
insteeknippel buitendraad 	artikelnummer NIP151AG08MC NIP151AG12MC	omschrijving NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G1/2BU NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G3/4BU	
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer NIP151SL13MC NIP151SL19MC	omschrijving NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL13MM NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL19MM	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud. Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl. Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **NIP-15B** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.