

520 euro

JWL snelkoppeling 520 licht

Toepassingen

Perslucht

Gassen

Vloeistoffen



Kenmerken

Optimale luchtstroom

Lichtgewicht door kunststof onderdelen

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Veel keuze in aansluitmaten en uitvoeringen

Euro profiel, grote doorlaat

LET OP: Geen veiligheidskoppeling

Specificaties

Temperatuur -20° tot 60°C

Werkdruk: tot 35 bar

Koppelingshuis: Staal verzinkt

Aansluitstuk: Staal verzinkt

Stootrand: Acetal kunststof

Kogels: Gehard staal

Huls: Gehard staal

Klep: POM kunststof

Veren: RVS verenstaal

Afdichtingen: NBR

Insteeknippel: Staal vernikkeld

Koppeling met binnendraad



artikelnummer

JW52002000

JW52004000

JW52005000

JW52032000

JW52034000

JW52035000

omschrijving

JWL afsl.kopp. 025 G1/4BI St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 G3/8BI St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 G1/2BI St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT1/4BI St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT3/8BI St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT1/2BI St-Vz/Ku

Koppeling met buitendraad



artikelnummer

JW52012000

JW52014000

JW52015000

JW52042000

JW52044000

JW52045000

omschrijving

JWL afsl.kopp. 025 R1/4BU St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 R3/8BU St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 R1/2BU St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT1/4BU St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT3/8BU St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 NPT1/2BU St-Vz/Ku

Koppeling met slangpilaar



artikelnummer

JW52022000

JW52023000

JW52024000

JW52025000

JW520052000

JW520054000

JW520055000

JW520056000

omschrijving

JWL afsl.kopp. 025 SL06MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 SL08MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 SL10MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 SL13MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 T8X5MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 T10X6,5MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 T12X8MM St-Vz/Ku

JWL afsl.kopp. 025 T13,5X9,5MM St-Vz/Ku

Insteeknippel met buitendraad



artikelnummer

T025RU10SXN

T025RU13SXN

T025RU17SXN

T025RU21SXN

T025EUM14SXN

T025EUM16SXN

T025EUM18SXN

omschrijving

RTC insteeknippel 025 R1/8BU

RTC insteeknippel 025 R1/4BU

RTC insteeknippel 025 R3/8BU

RTC insteeknippel 025 R1/2BU

RTC insteeknippel 025 M14X1,5BU

RTC insteeknippel 025 M16X1,5BU

RTC insteeknippel 025 M18X1,5BU

Insteeknippel met binnendraad



artikelnummer

T025DU10SXN

T025DU13SXN

T025DU17SXN

T025DU21SXN

T025DUM14SXN

T025DUM16SXN

T025DUM18SXN

omschrijving

RTC insteeknippel 025 G1/8BI

RTC insteeknippel 025 G1/4BI

RTC insteeknippel 025 G3/8BI

RTC insteeknippel 025 G1/2BI

RTC insteeknippel 025 M14X1,5BI

RTC insteeknippel 025 M16X1,5BI

RTC insteeknippel 025 M18X1,5BI

Insteeknippel met slangpilaar



artikelnummer	omschrijving
T025HU06SXX	RTC insteeknippel 025 SL06MM
T025HU08SXX	RTC insteeknippel 025 SL08MM
T025HU09SXX	RTC insteeknippel 025 SL09MM
T025HU10SXX	RTC insteeknippel 025 SL10MM
T025HU13SXX	RTC insteeknippel 025 SL13MM
T025HU16SXX	RTC insteeknippel 025 SL16MM
T025PU04SXX	RTC insteeknippel 025 T6X4MM
T025PU06SXX	RTC insteeknippel 025 T8X6MM
T025PU064SXX	RTC insteeknippel 025 T10X6,5MM
T025PU08SXX	RTC insteeknippel 025 T10X8MM
T025PU084SXX	RTC insteeknippel 025 T12X8MM
T025PU09SXX	RTC insteeknippel 025 T12X9MM
T025PU094SXX	RTC insteeknippel 025 T13X9MM
T025PU115SXX	RTC insteeknippel 025 T16X11MM
T025MU06SXX	RTC schotsteeknippel 025 SL06MM
T025MU08SXX	RTC schotsteeknippel 025 SL08MM
T025MU10SXX	RTC schotsteeknippel 025 SL10MM
T025YU06SXX	RTC insteeknippel 025 T8X6MM AKS
T025YU08SXX	RTC insteeknippel 025 T10X8MM AKS
T025YU09SXX	RTC insteeknippel 025 T12X9MM AKS

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **520 euro** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.